XINMENG新盟

X98

有 线 机 械 键 盘

WIRED MECHANICAL KEYBOARD

生产厂商：东莞市星动玩电子有限公司
厂　址：广东省东莞市石碣镇沙角金二路58号1号楼
电　话：0769-81929716 / 81929756
传　真：0769-81929756
网　址：http://www.szxinmeng.com.cn
产品执行标准号：Guide/GB/T14081-2010

PMU-X98YXOU1

新盟X98有线机械键盘说明书

中文

产品适用范围

新盟X98有线机械键盘，设计时键盘和PC分开，产品都可运行于电脑
Windows2000,WindowsXP,Vista,Win7,Win8,Win10,Win11,OS2-2.0版本以上系统。

硬件要求

电脑并有连接键盘专用的USB接口。

USB连接和键盘开关示意图

新盟X98有线机械键盘安装步骤及使用

将两对有线机械键盘的，键盘键盘数据线USB TO TYPE-C连接线取出，然后连接有线数据线的USB口上。TYPE-C头连接键盘的接口上，只要在按照说明的次序下电脑连接自动启动或安装相关软件，并可以使用。
键盘的上面有两个开关键盘的开关，一个是Mac和Win系统切换键，另外一个是键盘灯光开关，当把键盘开关在ON位置时，则表示键盘背景灯Win系统亮键灯。
键盘的上面有两个开关键盘灯光切换键，当开关灯在OFF位置时则表示键盘灯光不亮。

新盟X98有线机械键盘FN功能及灯光操作说明

FN+END=BIG	FN+ ↑=变化发光键速度节
FN+DEL=灯光复位	FN+ ↓=变化发光键速度慢
FN+DEL=切换灯光颜色	FN+ ←=Switch键盘发光左转
FN+鼠标切换灯光模式	FN+ →=Switch键盘发光右转
FN+ "↑/↓"=灯光亮度加减调节	FN+"←/→"=键盘背景色与按键调节

键盘支持灯光模式具体有：

红色-绿色-蓝色-青色-粉色-黄色-白色-混色八种颜色。

键盘灯光颜色具体有：

Fn+ 1=数字区彩虹波浪效果
Fn+ 2=数字区单色呼吸效果
Fn+ 3=Win键锁定开关
Fn+ 4=数字区单色常亮效果
Fn+ 5=数字区单色闪烁效果
Fn+ 6=数字区单色慢闪效果
Fn+ 7=数字区单色快闪效果
Fn+ 8=数字区单色常灭效果
Fn+ 9=数字区单色闪烁效果
Fn+ 0=数字区单色慢闪效果

新盟X98有线机械键盘FN组合键灯光操作说明

FN+END=BIG	Fn+ ↑=Right colorful wave speed
FN+DEL=Light Reset	Fn+ ↓=Right breathing speed
FN+DEL=Switch light color	Fn+ ←=Switch keyboard side lights
FN+Switch light mode	Fn+ →=Switch keyboard side lights
Fn+ "↑/↓"=Light brightness adjustment	Fn+"←/→"=Light breathing or change speed adjustment

注意事项

- 当使用有线机械键盘电脑系统启动使用时，在未进行键鼠开发前，需要更换第一个电脑USB端口使用。
- 当产品使用中发现产品中出现键盘某一个键异常反应或不灵时，请务必重新插拔，有可能是产品使用过程中静电影响或者电压波动造成，这时候键盘会自动进入保护状态，这时候只要重新插拔，或者打开键盘，键盘灯就恢复正常使用。
- 新盟键盘的产品都是有多个的型号产品，所以为了产品性能稳定及使用者的要求，产品只能在客户使用者不要在高温或者或太潮湿下使用。
- 键盘的上面有两个开关键盘的开关，一个是Win键开关键，另外一个是灯光开关键，当把键盘开关在ON位置时，则表示键盘灯光亮键灯。
- 键盘的上面有两个开关键盘灯光切换键，当开关灯在OFF位置时则表示键盘灯光不亮。

English

Applicable scope

Xinmeng X98 wired mechanical keyboard is designed to use RGB light for 99 keys, and the products can run on computer systems of Windows2000, Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win10, Win11, and OS2-2.0 or above.

Hardware requirements:

The products must have a USB port available for connecting devices.

Schematic diagram

Installation steps and usage

When using the X98 wired mechanical keyboard, please take out the USB TO TYPE-C cable equipped with the keyboard, plug the USB connector into the USB port of the computer, and plug the TYPE-C connector into the keyboard port. As long as the steps are followed in order, the computer will automatically start the installation of the relevant software and can be used.
The upper left and right sides of the keyboard are equipped with Win and Mac system toggle switches. When the toggle switch is in the WIN position, it indicates that the keyboard is suitable for operating on the Windows system. When the toggle switch is in the Mac position, it indicates that the keyboard is suitable for operating on the Mac system.
On the upper left side of the keyboard is the keyboard light switch. When the switch is turned to the ON position, the keyboard light can only turn on when the switch is turned to the OFF position, all keyboard lights are turned off.

FN function and lighting operation instructions

FN+END=BIG	Fn+ ↑=Side light change speed adjustment
FN+DEL=Light Reset	Fn+ ↓=Side light brightness adjustment
FN+DEL=Switch light color	Fn+ ←/→=Switch keyboard side lights
FN+Switch light mode	Fn+"←/→"=Use keys keeps the white light on, then press to exit
Fn+ "↑/↓"=Light brightness adjustment	Fn+"←/→"=light breathing or change speed adjustment

Light mode:

Following the Waves + Default, Shadow like, Sine Wave, Rotating Windmill, Colorful Waterfall, Blossoming Wealth, Constant Light Mode, Breathing Mode, Fantasy Rainbow, One Touch, Strolling in the Rain, Rainbow Wheel, Key Ripples, Starry Dots, Snowy Sinking, Flowing Combinations.

Light color:

There are eight colors in total: red, green, blue, yellow, pink, cyan, white, and mixed colors.

日本語

適用範囲

新製品 X98有線機械キーボード、設計中キーボードはPCと別々に、製品はすべてコンピュータWindows 2000、WindowsXP、Vista、Win 7、Win 8、Win 10、Win 11、OS 2.0バージョン以上のシステムで動作することができる。

ハードウェア要件:

コンピュータによる、接続デバイスお利用可能なUSBポートがあります。

概略図

インストール手順と使用方法

1. 有線機械X98セットのキーボードを接続する場合は、キーボードにご提供されている以外のUSB TYPE-Cケーブルを取り出し、USBヘッドをパソコンのUSBポートに、TYPE-Cヘッドをキーボードのポートに差し込んでください、プログラムを差し込んだ状態でパソコンを起動すると、自動的にインストールを開始し、使用することができます。
2. キーボードの左上と右にWin2システムとMac2システムの切り換えスイッチがあります。切り換えスイッチをWin位置にあると、Win2システムのキーボードに適しているキーボードに使っていることを示し、切り換えスイッチをMac位置にあるときはMac2システムのキーボードに適していることを示している。
3. キーボードの左上の左側にはキーボードのライト切換スイッチがあり、スイッチがON位置にあるときにキーボードのライトが点灯し、ただしスイッチがOFF位置にあるときにすべてのキーボードライトが消灯する。

FN機能とライト操作の説明

FN+END= BIG	Fn+ ↑ = サイドランプ変化速度調整
FN+DEL= ライトリセット	Fn+ ↓ = サイドランプ輝度変化調整
FN+DEL= ライトの色を切り替え	Fn+ ←/→ (Side) = キーボードの左へ右で切換え
FN+ライトモードの切り替え	Fn+ ←/→ = キーを押すと常に白く点灯し、終了を押します。
Fn+ "↑/↓"= ライトの輝度の調整調整	Fn+"←/→"= 照明の呼吸や変化の速度調整

ライトモード:

波に関するデフォルト、影のように感じ、正弦波、回転風車、七色の滝、花が咲く富、常用モード、呼吸モード、ECの花、一瞬回復、雨の中を歩く、虹の車輪、キーポイント、ホタルのように舞う、雪が沈むこと、重ね合わせ。

ライトの色:

合計8色カラーセット：赤-緑-青-黄-ピンク-シアン-白-混合

Deutsch

Geltender Geltungsbereich

Xinmeng X98 verdrahtete mechanische Tastatur ist entworfen, um RGB-Licht für 99 Tasten zu verwenden, und die Produkte können auf Computersystemen von Windows2000, WindowsXP, Vista, Win7, Win8, Win10, Win11 und OS2-2.0 oder höher laufen.

Hardwareanforderungen

Der Computer verfügt nicht über einen USB-Anschluss zum Anschließen von Geräten.

Schematische Darstellung

Installationsschritte und Verwendung

1. Wenn die verdrahtete mechanische Tastatur X98 verwendet, nehmen Sie bitte das mit der Tastatur ausgestattete USB TO TYPE-C-Kabel heraus, stecken Sie den USB-Anschluss in den USB-Anschluss des Computers und stecken Sie den TYPE-C-Anschluss in den Tastaturanschluss. Solange das Kabel eingesteckt ist, schaltet der Computer automatisch die Installation der entsprechenden Software ein und kann verwendet werden.
2. Die oberen linke und rechte Seite der Tastatur sind mit Win und MacSystem-Kippschaltern ausgestattet. Wenn sich der Kippschalter in der Win-Position befindet, zeigt dies an, dass die Tastatur für den Betrieb auf dem Windows-System geeignet ist. Wenn sich der Kippschalter in der Mac-Position befindet, zeigt dies an, dass die Tastatur für den Betrieb auf dem MacSystem geeignet ist.
3. Auf der oberen linken Seite der Tastatur befindet sich der Tastaturlichtschalter. Wenn der Schalter in die EIN-Position gestellt wird, können die Tastaturlichter nur eingeschaltet werden, Wenn der Schalter in die AUS-Position gestellt wird, sind alle Tastaturlichter ausgeschaltet.

FN-Funktion und Beleuchtungsbetrieb

Fn+END= BIG	Fn+ ↑=
Fn+DEL= Lichtrücksetzen	Fn+ ↓=
Fn+DEL= Lichtfarben wechseln	Fn+ ←/→=
Fn+ Lichtmodus	Fn+"←/→"=
Fn+ "↑/↓"= Anpassung der Helligkeit	

Lichtmodus

Den Wellen folgen, Standard, Schattenähnlich, Sinuswelle, Drehende Windmühle, Bunter Wasserfall, Blühender Reichtum, Konstanter Lichtmodus, Atemmodus, Fantasy-Regenbogen, Eine Berührung, Spazieren im Regen, Regenbogenrad, Key Ripples, Sternenpunkte, Schneesinken, Fließend kombinierbarb.

Lichtfarbe

Insgesamt gibt es acht Farben: rot, grün, blau, gelb, rosa, cyan, weiß und gemischte Farben.

Español

ámbito de aplicación

El teclado mecánico de cable xinmeng x98, con 99 teclas de diseño con iluminación rgb, los productos se pueden ejecutar en computadoras windows2000, windowsxp, vista, win7, win8, win10, win11, os2 - 2.0 o más.

Requisitos de hardware

El ordenador también tiene un puerto USB disponible para conectar el dispositivo.

Diagrama esquemático

Pasos de instalación y uso

Al usar el teclado mecánico con cable x98, retire el cable de conexión USB TO TYPE-C suministrado con el teclado, conecte la cabeza USB al puerto USB de la computadora, la cabeza tipo - C se conecta al puerto del teclado, siempre y cuando la computadora conecte la línea, la instalación del software relevante se completará automáticamente y se puede usar.
Hay un interruptor de conmutación del sistema Win y el sistema MAC en la parte superior izquierda y derecha del teclado, cuando el interruptor de conmutación está en la posición win, significa que el teclado es adecuado para operar en el sistema windows, y cuando el interruptor de conmutación está en la posición mac, significa que el teclado es adecuado para operar en el Sistema mac.
En la parte superior izquierda del teclado y a la izquierda está el interruptor de conmutación de la luz del teclado, que se enciende cuando el interruptor está en la posición de encendido, y la luz de todas las teclas se apaga cuando este interruptor está en la posición de apagado.

Función FN y instrucciones de operación de iluminación

FN+END= BIG	Fn+ ↑= Ajuste de la velocidad de cambio de la luz lateral
FN+DEL= Restore de la luz	Fn+ ↓= Ajuste del cambio de brillo de la luz lateral
FN+DEL= Cambiar el color de la luz	Fn+ ←/→= Cambiar la luz del lado del teclado
Fn+ Cambiar modo de luz	Fn+"←/→"= Un clic a menudo ilumina la barra, y luego presiona para salir
Fn+ "↑/↓"= Ajuste de brillo de la luz más o menos	Fn+"←/→"= Respiración de la luz o ajuste rápido y lento de la velocidad

Modo de iluminación

Sigue las olas + por defecto, como una sombra, ondas de luz sinusoidales, molinos de viento giratorios, cascadas coloridas, flores florecientes riqueza, modelo de iluminación constante, modo de succión, Arco iris de ensueño, toque ininterrumpido, paseo bajo la lluvia, rueda de arco iris, pulsación de teclas, estrellas, sin rastro, flujo constante.

Color de la luz

Rojo - verde - Azul - Amarillo - Rosa - Azul - Blanco - mezcla de ocho colores.

Français

Champ d'application

Clavier mécanique filaire Xinqang x98, conçu avec 99 touches RGB + lumière, les produits peuvent tous fonctionner sur les ordinateurs Windows 2000, Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win10, Win11, os2 - 2.0 ou + dessus du système.

Exigences matérielles

L'ordinateur dispose également d'un port usb pour connecter l'appareil.

Schéma

Étapes d'installation et utilisation

Lorsque vous utilisez le clavier mécanique filaire x98, retirez le câble USB to Type - C équipé du clavier, branchez la tête USB sur le port USB de l'ordinateur, la tête type = C sur le port du clavier, tant que dans l'état du câble branché, l'ordinateur termine automatiquement l'installation du logiciel associé et peut être utilisé.
Le clavier en haut à gauche et à droite est équipé d'un commutateur de système Win et Mac, lorsque le commutateur est dans la position win, cela signifie que le clavier convient au fonctionnement du système windows, lorsque le commutateur est dans la position mac, cela signifie que le clavier convient au fonctionnement du système Mac.
En haut à gauche du clavier contre la gauche se trouve le commutateur de lumière du clavier, la lumière du clavier ne peut s'allumer que lorsque le commutateur est en position on, la lumière de tous les claviers s'éteint lorsque ce commutateur est en position OFF.

Fonction FN et instructions de fonctionnement de la lumière

FN+END= Les vis	Fn+ ↑= Réglage de la vitesse de changement des feux latéraux
FN+DEL= Restaurer la lumière	Fn+ ↓= Réglage de la luminosité des feux latéraux
FN+DEL= Changer la couleur de la lumière	Fn+ ←/→= Basculer les lumières latérales du clavier
Fn+ Changer le mode lumière	Un clic allume toujours la lumière blanche, puis appuyez sur quitter
Fn+ "↑/↓"= Réglage de la luminosité de la lumière plus moins	Fn+"←/→"= Respiration ou changement de lumière régulation rapide et lente

Couleur de la lumière

Rouge * Vert * bleu * jaune * Rose * cyan * blanc * mixte un total de huit couleurs.

Italiano

Campo di applicazione applicabile

La tastiera meccanica cablata Xinmeng X98 è progettata per utilizzare la luce RGB per 99 tasti e i prodotti possono essere eseguiti su sistemi informatici di Windows2000, Windows97, Vista, Win7, Win8, Win10, Win11 e OS2-2.0 o superiori.

Requisiti hardware

Il computer non dispone di una porta USB disponibile per il collegamento del dispositivo.

Schema

Fase di installazione e utilizzo

Quando si utilizza la tastiera meccanica cablata X98, estrarre il cavo USB TO TYPE-C fornito della tastiera, collegare il connettore USB alla porta USB del computer e collegare il connettore TYPE-C alla porta tastiera. Finché il cavo è collegato, il computer completerà automaticamente l'installazione del software pertinente e potrà essere utilizzato.
Il tuit superiori sinistro e destro della tastiera sono dotati di interruttori di commutazione Win e Mac, Quando l'interruttore di commutazione è in posizione Win, indica che la tastiera è adatta per il funzionamento sul sistema Windows, Quando l'interruttore di commutazione è in posizione Mac, indica che la tastiera è adatta per il funzionamento sul sistema Mac.
Nella parte superiore sinistra della tastiera si trova l'interruttore luminoso della tastiera, Quando l'interruttore è acceso, la spia della tastiera può solo accendersi, Quando l'interruttore è acceso in posizione OFF, tutte le luci della tastiera sono spente.

Funzionamento FN e istruzioni per l'uso dell'illuminazione

FN+END= BIG	Fn+ ↑= Regolazione della velocità di cambio della luce laterale
FN+DEL= Ripristino della luce	Fn+ ↓= Regolazione della luminosità di cambio della luce laterale
FN+DEL= Cambia i colori della luce	Fn+ ←/→= Accendere e luci laterali della tastiera
Fn+ Commuta la modalità luce	Un tasto mantiene la luce bianca accesa, quindi premere per uscire
Fn+ "↑/↓"= Regolazione della velocità o della respirazione leggera	Fn+"←/→"= Regolazione della velocità o della respirazione leggera

Modalità luce

Seguendo le onde + Default, Ombra come, Onda Sine, Mulino a vento rotante, Cascata colorata, Ricchezza fiorita, Modalità luce costante, Modalità di respirazione, Arcobaleno fantasy, Un tocco, Passeggiare nell'arcobaleno, Ruota arcobaleno, Ripples chiave, Punti stellari, Neve che colpisce, Flusso combinato.

Colore chiaro

Ci sono otto colori in totale: rosso, verde, blu, giallo, rosa, ciano, bianco e colori misti.

新盟产品质量保证卡

承蒙惠购新盟产品，谨致谢意！为了让您的心使用产品，更好地保护您的权益，我公司在严格实行国家颁布的总规定合格客户品和以及国家工商行政管理局同意发的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》的基础上实行售后服务，特作出如下承诺：

一、服务内容：

自购买之日起壹个月，包装未损坏，不影响再次销售的产品，消费者不满意，包退包换。

自购买之日起叁个月，消费者不满意，包换同档价格之新款产品。

自购买之日起，由电气性能不良引起的产品故障，在保保期内，免费进行维修，维修具体事宜由所在区域之新盟产品指代或新盟产品总公司处理

产品型号	
产品序列号	
销售商名称	
联系地址	
联系电话	邮政编码
生产日期	销售日期
销售地印章	发票号码

二、不属于服务之范围：

- 已经超出有效服务或免费维修期限的。
- 未按正确使用说明使用、维护、保管导致发现难或损坏的。
- 自新盟产品经权维修机构维修而导致的故障或损坏。
- 已经先经之上经销商登载资料及票卷产品。
- 自自涂三包凭证内容的。
- 消费者自行拆除产品盖印及CPASSM机之产品。
- 由于不可抗力因地震、火灾、水灾原因造成产品之不良。
- 人为因素造成之产品不良问题作失误，振动损坏、碰损、输入不合电压等。
- 其他非产品设计、技术、制造、质量等问题所导致的故障或损坏。

四、联络方式：

新盟产品售后服务承诺，定行全国联保，新盟产品售省级代理及分公司有义务履行承诺。
新盟售后服务电话：400-006-1358

注:本承诺书电话号码若有变更，恕不另行通知。

新盟产品

本凭证为新盟产品售后服务的重要依据，请您妥善保管！

销售记录		联系电话
用户信息	通信地址及邮编	
	E-mail地址	
产品信息	产品型号	
	产品序列号	
	购买日期	
	销售商名称	
销售记录	联系地址	
	联系电话	邮政编码
	生产日期	销售日期
	销售地印章	发票号码

维修记录 ■此项维修仅供参考

维修次数	维修单位	地址	电话	邮编
one				
two				
three				

合格证
新盟产品
东莞市智活有电子有限公司
检验员：
QC
PASS
QC 06

本产品符合电磁兼容性要求的住宅环境中使用可能会造成电磁干扰，在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
本产品符合GB 4943.1-2011中1.4.8条款的要求，在海拔2000米以下地区安全使用。
本产品符合GB 9254-2008中5.1条款的要求，在B级环境下使用。
本产品符合GB 17625.1-2012中4.3条款的要求，在电流不超过16A的情况下使用。
本产品符合GB 4706.1-2005中7.12.1条款的要求，在正常使用时，其可触及的表面温度不会超过相应的限值。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.14条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的辐射。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.2条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的泄漏。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.3.1条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.4条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.5条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.6条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.7条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.8条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.9条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.10条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.11条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.12条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.13条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.14条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.15条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.16条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.17条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.18条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.19条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.20条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.21条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.22条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.23条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.24条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.25条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.26条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.27条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.28条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.29条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.30条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.31条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.32条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.33条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.34条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.35条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.36条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.37条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.38条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.39条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.40条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.41条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.42条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.43条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.44条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.45条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.46条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.47条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.48条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.49条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.50条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.51条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.52条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.53条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.54条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.55条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.56条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.57条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.58条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.59条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.60条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.61条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.62条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.63条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.64条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.65条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.66条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.67条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.68条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.69条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.70条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.71条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.72条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.73条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.74条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.75条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.76条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.77条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.78条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.79条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.80条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.81条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.82条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.83条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.84条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.85条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.86条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.87条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.88条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.89条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.90条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.91条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.92条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.93条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.94条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.95条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.96条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.97条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.98条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.99条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.100条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.101条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.102条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.103条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.104条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.105条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.106条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.107条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.108条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.109条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.110条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.111条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.112条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.113条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.114条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.115条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.116条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.117条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.118条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.119条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.120条款的要求，在正常使用时，不会产生危险的液体或物质的溢出。
本产品符合GB 4706.1-2005中19.11.121条款的要求，在正